

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

im. Św. Kazimierza

26-600 Radom, ul. Garbarska 35

dps_garbarska@wp.pl

www.dpsgarbarska.radom.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35 – zaprasza do przedstawienia oferty na :

**na dostawę urządzeń komputerowych
według grupy CPV 302**

dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35.

wg asortymentu i ilości:

• Zestaw komputerowy 1

- 1. Procesor** – Szyna systemowa: 1066 MHz, Częstotliwość procesora: 2,53 GHz, Wewnętrzna pamięć cache: 3 MB, Struktura wewnętrzna: dwurdzeniowa, Wersja: BOX, Technologia wykonania: 45nm, Thermal Monitor 2, Execute Disable Bit 2, Enhanced Halt State (C1E), Gwarancja 36 miesięcy.
- 2. Dysk twardy** - 2 sztuki, Pojemność 500 GB, Interfejs: SATA-II (3.0Gbps), Prędkość: 7200 obr/min, Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbps, Bufor wewnętrzny: 32 MB, Poziom hałasu: 2.8 bela, Czas dostępu: 8,5/9,5, Technologia NCQ, Gwarancja 36 miesięcy.
- 3. Płyta główna** - Chipset Intel Q35 / ICH9D0 z Intel Active Management Technology, FSB: 1333/1066/800 MHz obsługiwane bez Overclock, Obsługa pamięci DDR2 800/667 MHz, Dual Chanel, Maksymalna obsługiwana pamięć: 8 GB, 4 sloty, Złącza: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 x PS/2 – klawiatura, 1 x PS/2 – mysz, 1 x IEEE1394a, 1 x RJ45, 8 x USB 2.0 / 1.1 na panelu, 4 x USB 2.0 / 1.1 na płycie, 1 x COM, 1 x LPT, 6 x SATA, Kontroler RAID w technologii Intel 6 x złącz Audio, Intel Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100), Technologie: Quiet Thermal Solution, AI Gear 2, Advanced Q-FAN, Crash Free Bios 3, Dołączone elementy: kabel UDMA 133 / 100 / 66, kabel FDD, kabel sygnałowy SATA, kabel zasilający SATA, 3 in 1 Q-connector, Format micro ATX, Wersja: BOX, Gwarancja 36 miesięcy.
- 4. Napęd FDD** – srebrny.
- 5. Napęd DVD** – beżowy, Standard – ATAPI – EIDE, Zapis CD – 48x, Zapis CD-RW – 32x, Zapis DVD+R / DVD-R – 20x, Lightscribe, SecureDisc, Oprogramowanie Nero 7 Essential.
- 6. Pamięć** - DIMM DDR2 800 MHz 2 GB Dual CL5 (2,5ns / 8ns) Non-ECC, standard 128Mx64, wysokość modułu: 31,75 mm, gwarancja – dożywotnia.
- 7. Obudowa** - Midi-Tower – ModeCom STEP 207 srebrna, spełniająca dyrektywy: Intel Thermall Advanced Chassis, z zasilaczem 400 W, PFC, termiczna, dynamiczna regulacja obrotów wentylatora, wentylator w zasilaczu 12cm umieszczony w wewnętrznej części zasilacza od strony obudowy, zabezpieczony chromowym grilem, posiadający filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzakłóceńowe, wyposażony w 2 złącza zasilania SATA, PCI Express i uniwersalne złącze do płyty głównej 20/24 piny. Sprawność zasilacza 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu, Gwarancja 36 miesięcy.
- 8. Klawiatura** - PS/2 standardowy układ klawiszy – 101/102 klawisze, standardowe rozmieszczenie klawiszy manipulujących (Home, End, Insert, Delete, Pup, Pg,Dn), oraz standardowe rozmieszczenie klawiatury numerycznej. Kolor czarny. Gwarancja – 36 miesięcy.
- 9. Myszka** - PS/2 / USB, Kolor czarny, 3 przyciski, w środkowym przycisku, scroll 4 kierunkowy w technologii Tilt & Zoom, optyczna o dokładności 1000dpi, gwarancja 36 miesięcy.
- 10. Monitor** - 19”, plamka 0,285 mm, czas reakcji matrycy 5ms, rozdzielczość: WXGA+ (1440x900), jasność 300 cd/m2, kontrast 1600:1, częstotliwość pozioma: 30-82 kHz, częstotliwość pionowa: 56-76 Hz, kąt widzenia 160/160, ilość kolorów 16,7mln, normy bezpieczeństwa: TCO'03, Energy Star, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS, WHQL(Vista Basic) , sygnał D-SUB, pobór mocy <42W, wbudowane głośniki stereo 1W (RMS), rozmiar 444x364x210mm, waga 4,3 kg, kolor czarny.
- 11. UPS** - Moc pozorna 600VA, moc rzeczywista 360W, line-interactive, maksymalny czas przełączenia na baterię: 6 ms, zimny start, układ AVR, sinus podczas pracy na baterii, komunikacja USB, port zabezpieczający linię telefoniczną, diody sygnalizacyjne: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa, konieczna wymiana baterii, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania w standardzie IEC 320 C13 – 10A.
- 12. System operacyjny** - Kompatybilny z MS Windows XP Home SP2 wersja OEM, nie-preinstalowany.
- 13. Aplikacja** - Kompatybilny z Office Small Business 2007, Wersja OEM, nie-preinstalowany, z nośnikiem instalacyjnym.

• Zestaw komputerowy 2

1. **Procesor** - Szyna systemowa: 800 MHz, Częstotliwość procesora: 2,5 GHz, Wewnętrzna pamięć cache: 2 MB, Struktura wewnętrzna: dwurdzeniowa Wersja: BOX, Technologia wykonania: 45nm Thermal Monitor 2, Execute Disable Bit 2Enhanced Halt State (C1E), Gwarancja 36 miesięcy.
2. **Dysk twarde** - 1 sztuka, Pojemność 250 GB, Interfejs: SATA-II (3.0Gbps), Prędkość: 7200 obr/min, Transfer wewnętrzny: 760 Mb/s, Transfer zewnętrzny: 100 Mb/s, Bufor wewnętrzny: 16 MB, Poziom hałasu: 30 db, Czas dostępu: 8,5/10, Technologia NCQ, Gwarancja 36 miesięcy.
3. **Płyta główna** - Chipset Intel G31 / ICH7, FSB: 1333/1066/800 MHz obsługiwane bez Overclock, Obsługa pamięci DDR2 800/667 MHz, Dual Chanel bez Overclock, Maksymalna obsługiwana pamięć: 4 GB, 2 sloty, Złącza: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 x PS/2 – klawiatura, 1 x PS/2 – mysz, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0 / 1.1 na panelu, 4 x USB 2.0 / 1.1 na płycie, 1 x COM, 1 x LPT, 4 x SATA, 6 x złącz Audio, Intel Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100) Zintegrowana karta dźwiękowa: VIA VT1708B 8 Channel High-Definition Audio CODEC, Dołączone elementy: kabel UDMA 133 / 100 / 66, kabel FDD, kabel sygnałowy SATA, kabel zasilający SATA "śledziu", Płyta instalacyjna ze sterownikami umożliwiającą nienadzorowaną instalację wszystkich wymaganych sterowników, Format micro ATX, Wersja: BOX, Gwarancja 36 miesięcy.
4. **Napęd FDD** – srebrny.
5. **Napęd DVD** – beżowy, Standard – ATAPI – EIDE, Zapis CD – 48x, Zapis CD-RW – 32x, Zapis DVD+R / DVD-R – 20x, Lightscribe, SecureDisc, Oprogramowanie Nero 7 Essential.
6. **Pamięć**- DIMM DDR2 800 MHz 2 GB Dual CL5 (2,5ns / 8ns) Non-ECC, standard 128Mx64, wysokość modułu: 31,75 mm, gwarancja – dożywotnia.
7. **Obudowa- Midi-Tower** – ModeCom STEP 207 srebrna, spełniająca dyrektywy: Intel Thermall Advanced Chassis, z zasilaczem 400 W, PFC, termiczna, dynamiczna regulacja obrotów wentylatora, wentylator w zasilaczu 12cm umieszczony w wewnętrznej części zasilacza od strony obudowy, zabezpieczony chromowym grilem, posiadający filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzakłóceniami, wyposażony w 2 złącza zasilania SATA, PCI Express i uniwersalne złącze do płyty głównej 20/24 piny. Sprawność zasilacza 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu, Gwarancja 36 miesięcy.
8. **Klawiatura** - PS/2 standardowy układ klawiszy – 101/102 klawisze, standardowe rozmieszczenie klawiszy manipulujących (Home, End, Insert, Delete, Pup, Pg,Dn), oraz standardowe rozmieszczenie klawiatury numerycznej. Kolor czarny. Gwarancja – 36 miesięcy.
9. **Myszka** - Kolor czarny, 3 przyciski, w środkowym przycisku, scroll 4 kierunkowy w technologii Tilt & Zoom, optyczna o dokładności 1000dpi, Gwarancja 36 miesięcy.
10. **Monitor** - 19", płamka 0,285 mm, czas reakcji matrycy 5ms, rozdzielczość: WXGA+ (1440x900), jasność 300 cd/m², kontrast 1600:1, częstotliwość pozioma: 30-82 kHz, częstotliwość pionowa: 56-76 Hz, kąt widzenia 160/160, ilość kolorów 16,7mln, normy bezpieczeństwa: TCO'03, Energy Star, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS, WHQL(Vista Basic) , sygnał D-SUB, pobór mocy <42W, wbudowane głośniki stereo 1W (RMS), rozmiar 444x364x210mm, waga 4,3 kg, kolor czarny.
11. **UPS** - Moc pozorna 600VA, moc rzeczywista 360W, line-interactive, maksymalny czas przełączenia na baterię: 6 ms, zimny start, układ AVR, sinus podczas pracy na baterii, komunikacja USB, port zabezpieczający linię telefoniczną, diody sygnalizacyjne: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa, konieczna wymiana baterii, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania w standardzie IEC 320 C13 – 10A.
12. **System operacyjny** - Kompatybilny z MS Windows XP Home SP2 wersja OEM, nie-preinstalowany.
13. **Aplikacja** - Kompatybilny z Office Small Business 2007, Wersja OEM, nie-preinstalowany, z nośnikiem instalacyjnym.
14. **Drukarka** - laserowa monochromatyczna sztuk -1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Zostanie wybrany Oferent, który zaoferuje najniższą wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiającemu służy prawo zmniejszenia ilości towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
3. Termin składania ofert wyznaczam **na dzień 15.09.2008r. do godz. 11.⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14 na wypełnionym druku „ Formularz oferty”.
4. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatniego terminu składania ofert.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Pan Leszek Bartosiak - tel. (048) 369-93-79, fax. (048) 331-67-61.

adres firmy (Oferenta)

**Formularz Oferty
na dostawę urządzeń komputerowych
według grupy CPV 302**

**dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym w przedmiocie:**

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa ogólna)	Opis przedmiotu	j.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość Netto	Wartość Brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zestaw komputerowy 1	<ol style="list-style-type: none"> Procesor – Szyba systemowa: 1066 MHz, Częstotliwość procesora: 2,53 GHz, Wewnętrzna pamięć cache: 3 MB, Struktura wewnętrzna: dwurdzeniowa, Wersja: BOX, Technologia wykonania: 45nm, Thermal Monitor 2, Execute Disable Bit 2, Enhanced Halt State (C1E), Gwarancja 36 miesięcy. Dysk twardy – 2 sztuki, Pojemność 500 GB, Interfejs: SATA-II (3.0Gbps), Prędkość: 7200 obr/min, Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbps, Bufor wewnętrzny: 32 MB, Poziom hałasu: 2.8 bel, Czas dostępu: 8,5/9,5, Technologia NCQ, Gwarancja 36 miesięcy. Płyta główna - Chipset Intel Q35 / ICH9D0 z Intel Active Management Technology, FSB: 1333/1066/800 MHz obsługiwane bez Overclock, Obsługa pamięci DDR2 800/667 MHz, Dual Channel, Maksymalna obsługiwana pamięć: 8 GB, 4 sloty, Złącza: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 x PS/2 – klawiatura, 1 x PS/2 – mysz, 1 x IEEE1394a, 1 x RJ45, 8 x USB 2.0 / 1.1 na panelu, 4 x USB 2.0 / 1.1 na płycie, 1 x COM, 1 x LPT, 6 x SATA, Kontroler RAID w technologii Intel 6 x złącze Audio, Intel Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100), Technologie: Quiet Thermal Solution, AI Gear 2, Advanced Q-FAN, Crash Free Bios 3, Dołączone elementy: kabel UDMA 133 / 100 / 66, kabel FDD, kabel sygnałowy SATA, kabel zasilający SATA, 3 in 1 Q-connector, Format micro ATX, Wersja: BOX, Gwarancja 36 miesięcy. Napęd FDD – srebrny. Napęd DVD – bezowy, Standard – ATAPI – EIDE, Zapis CD – 48x, Zapis CD-RW – 32x, Zapis DVD+R / DVD-R – 20x, Lightscribe, SecureDisc, Oprogramowanie Nero 7 Essential. Pamięć - DIMM DDR2 800 MHz 2 GB Dual CL5 (2,5ns / 8ns) Non-ECC, standard 128Mx64, wysokość modułu: 31,75 mm, gwarancja – dożywotnia. Obudowa - Midi-Tower – ModeCom STEP 207 srebrna, spełniająca dyrektywy: Intel Thermal Advanced Chassis, z zasilaczem 400 W, PFC, termiczna, dynamiczna regulacja obrotów wentylatora, wentylator w zasilaczu 12cm umieszczony w wewnętrznej części zasilacza od strony obudowy, zabezpieczony chromowym grzelem, posiadający filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzakłóceniomowe, wyposażony w 2 złącza zasilania SATA, PCI Express i uniwersalne złącze do płyty głównej 20/24 piny. Sprawność zasilacza 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu, Gwarancja 36 miesięcy. Klawiatura - PS/2 standardowy układ klawiszy – 101/102 klawisze, standardowe rozmieszczenie klawiszy manipulujących (Home, End, Insert, Delete, Pup, Pg.Dn), oraz standardowe rozmieszczenie klawiszy numerycznej. Kolor czarny. Gwarancja – 36 miesięcy. Myszka - PS/2 / USB, Kolor czarny, 3 przyciski, w środkowym przycisku, scroll 4 kierunkowy w technologii Tilt & Zoom, optyczna o dokładności 1000dpi, gwarancja 36 miesięcy. Monitor - 19", plamka 0,285 mm, czas reakcji matrycy 5ms, rozdzielczość: WXGA+ (1440x900), jasność 300 cd/m2, kontrast 1600:1, częstotliwość pozioma: 30-82 kHz, częstotliwość pionowa: 56-76 Hz, kąt widzenia 160/160, ilość kolorów 16,7mln, normy bezpieczeństwa: TCO'03, Energy Star, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS, WHQL(Vista Basic), sygnał D-SUB, pobór mocy <42W, wbudowane głośniki stereo 1W (RMS), rozmiar 444x364x210mm, waga 4,3 kg, kolor czarny. UPS - Moc pozorna 600VA, moc rzeczywista 360W, line-interactive, maksymalny czas przełączenia na baterię: 6 ms, zimny start, układ AVR, sinus podczas pracy na baterii, komunikacja USB, port zabezpieczający linię telefoniczną, diody sygnalizacyjne: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa, konieczna wymiana baterii, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania w standardzie IEC 320 C13 – 10A. System operacyjny - Kompatybilny z MS Windows XP Home SP2 wersja OEM, nie-preinstalowany. Aplikacja - Kompatybilny z Office Small Business 2007, Wersja OEM, nie-preinstalowany, z nośnikiem instalacyjnym. 	szt.	1					
2	Zestaw komputerowy 2	<ol style="list-style-type: none"> Procesor - Szyba systemowa: 800 MHz, Częstotliwość procesora: 2,5 GHz, Wewnętrzna pamięć cache: 2 MB, Struktura wewnętrzna: dwurdzeniowa Wersja: BOX, Technologia wykonania: 45nm Thermal Monitor 2, Execute Disable Bit 2Enhanced Halt State (C1E), Gwarancja 36 miesięcy. Dysk twardy - 1 sztuka, Pojemność 250 GB, Interfejs: SATA-II (3.0Gbps), Prędkość: 7200 obr/min, Transfer wewnętrzny: 760 Mb/s, Transfer zewnętrzny: 100 Mb/s, Bufor wewnętrzny: 16 MB, Poziom hałasu: 30 db, Czas dostępu: 8,5/10, Technologia NCQ, Gwarancja 36 miesięcy. Płyta główna - Chipset Intel G31 / ICH7, FSB: 1333/1066/800 MHz obsługiwane bez Overclock, Obsługa pamięci DDR2 800/667 MHz, Dual Channel bez Overclock, Maksymalna obsługiwana pamięć: 4 GB, 2 sloty, Złącza: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 x PS/2 – klawiatura, 1 x PS/2 – mysz, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0 / 1.1 na panelu, 4 x USB 2.0 / 1.1 na płycie, 1 x COM, 1 x LPT, 4 x SATA, 6 x złącze Audio, Intel Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100) Zintegrowana karta dźwiękowa: VIA VT1708B 8 Channel High-Definition Audio CODEC, Dołączone elementy: kabel UDMA 133 / 100 / 66, kabel FDD, kabel sygnałowy SATA, kabel zasilający SATA "sledziuz", Płyta instalacyjna ze sterownikami umożliwiającą nienadzorowaną instalację wszystkich wymaganych sterowników, Format micro ATX, Wersja: BOX, Gwarancja 36 miesięcy. Napęd FDD – srebrny. Napęd DVD – bezowy, Standard – ATAPI – EIDE, Zapis CD – 48x, Zapis CD-RW – 32x, Zapis DVD+R / DVD-R – 20x, Lightscribe, SecureDisc, Oprogramowanie Nero 7 Essential. Pamięć - DIMM DDR2 800 MHz 2 GB Dual CL5 (2,5ns / 8ns) Non-ECC, standard 128Mx64, wysokość modułu: 31,75 mm, gwarancja – dożywotnia. Obudowa- Midi-Tower – ModeCom STEP 207 srebrna, spełniająca dyrektywy: Intel Thermal Advanced Chassis, z zasilaczem 400 W, PFC, termiczna, dynamiczna regulacja obrotów wentylatora, wentylator w zasilaczu 12cm umieszczony w wewnętrznej części zasilacza od strony obudowy, zabezpieczony chromowym grzelem, posiadający filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzakłóceniomowe, wyposażony w 2 złącza zasilania SATA, PCI Express i uniwersalne złącze do płyty głównej 20/24 piny. Sprawność zasilacza 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu, Gwarancja 36 miesięcy. Klawiatura - PS/2 standardowy układ klawiszy – 101/102 klawisze, standardowe rozmieszczenie klawiszy manipulujących (Home, End, Insert, Delete, Pup, Pg.Dn), oraz standardowe rozmieszczenie klawiszy numerycznej. Kolor czarny. Gwarancja – 36 miesięcy. Myszka - Kolor czarny, 3 przyciski, w środkowym przycisku, scroll 4 kierunkowy w technologii Tilt & Zoom, optyczna o dokładności 1000dpi, Gwarancja 36 miesięcy. Monitor - 19", plamka 0,285 mm, czas reakcji matrycy 5ms, rozdzielczość: WXGA+ (1440x900), jasność 300 cd/m2, kontrast 1600:1, częstotliwość pozioma: 30-82 kHz, częstotliwość pionowa: 56-76 Hz, kąt widzenia 160/160, ilość kolorów 16,7mln, normy bezpieczeństwa: TCO'03, Energy Star, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, MIC, ISO13406-2, RoHS, WHQL(Vista Basic), sygnał D-SUB, pobór mocy <42W, wbudowane głośniki stereo 1W (RMS), rozmiar 444x364x210mm, waga 4,3 kg, kolor czarny. UPS - Moc pozorna 600VA, moc rzeczywista 360W, line-interactive, maksymalny czas przełączenia na baterię: 6 ms, zimny start, układ AVR, sinus podczas pracy na baterii, komunikacja USB, port zabezpieczający linię telefoniczną, diody sygnalizacyjne: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa, konieczna wymiana baterii, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania w standardzie IEC 320 C13 – 10A. System operacyjny - Kompatybilny z MS Windows XP Home SP2 wersja OEM, nie-preinstalowany. Aplikacja - Kompatybilny z Office Small Business 2007, Wersja OEM, nie-preinstalowany, z nośnikiem instalacyjnym. <p>Drukarka - laserowa monochromatyczna sztuk -1.</p>	szt.	1					
X	RAZEM	X	X	X	X	X			

wartość dostawy nettozł,

(słownie:)

Do podanej wartości netto zostanie doliczony podatek VAT, w związku z czym wartość dostawy brutto wyniesie.....zł.,

(słownie.....)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Realizację zamówienia zamierzamy wykonać sami.

....., dnia

.....
pieczętka, imię i nazwisko-podpis oferenta